

# TOSHIBA

## e-STUDIO478s

- > Urządzenie e-STUDIO478s to wydajny, wielofunkcyjny monochromatyczny system A4.
- > Prędkość 47 stron na minutę pozwala na sprostanie wielu wymaganiom dzisiejszych czasów.
- > Łatwy i szybki dostęp do funkcji drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania poprzez duży, uchylny, kolorowy panel dotykowy.



Urządzenie e-STUDIO478s to idealne rozwiązanie dla każdego wymagającego biura. Oferuje pełne możliwości urządzenia wielofunkcyjnego, wsparcie dla pracy z urządzeniami mobilnymi oraz integrację z chmurą.

e-STUDIO478s oferuje druk o wysokiej jakości z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. Pojemność papieru do 2300 arkuszy pozwala na obsługę dużych zadań, a kilka podajników umożliwia stosowanie wielu typów mediów.

Dbłość o środowisko naturalne traktujemy priorytetowo we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Dlatego upewniliśmy się, że e-STUDIO478s spełnia najwyższe standardy środowiskowe i ma wbudowane funkcje, które pomagają oszczędzać cenne zasoby.

**TOGETHER  
INFORMATION**

# SPECYFIKACJA

## Cechy ogólne

<b>Prędkość drukowania</b>	47 str./min.
<b>Czas nagrzewania</b>	Okolo 9 sekund [ z trybu uśpienia]
<b>Format i gramatura papieru</b>	A6-A4/custom, 60-120 g/m <sup>2</sup> (kaseta) 76x127 mm - 216x356 mm, 60-216 g/m <sup>2</sup> (pod. ręcz.)
<b>Pojemność papieru</b>	1x 550 arkuszy (kaseta) 1x 100 arkuszy (pod. ręcz.) Maksymalnie 2300 arkuszy
<b>Wewnętrzna taca odbioru</b>	Pojemność 250 arkuszy
<b>Automatyczny dupleks</b>	A4/custom, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Panel użytkownika</b>	Dotykowy, kolorowy panel LCD 17,8 cm (7")
<b>Pamięć</b>	W standardzie: 2GB, Maksymalnie: 2GB, 500GB HDD
<b>Interfejsy</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (w tym IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)</sup> (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2 x 2 MIMO)
<b>Wymiary i waga</b>	489 x 476,5 x 545 mm (szer. x gł. x wys.), ~ 22,3 kg
<b>Zestaw startowy</b>	Startowy kartridż z tonerem i bębnem.

## Drukowanie

<b>Rozdzielczość</b>	Maksymalnie 1200 x 1200 dpi
<b>Czas pierwszego wydruku</b>	Okolo 6 sekund
<b>Języki opisu strony</b>	PCL 5, emulacja PCL 6, PostScript 3 oraz emulacja PDF v1.7, XPS, PPDS
<b>Wspierane systemy operacyjne</b>	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bity), Mac OS X 10.6 - 10.13, Linux/Unix, Novell Netware, Citrix, SAP
<b>Wydruk mobilny</b>	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
<b>Funkcje drukowania</b>	Uniwersalny sterownik, Wiele stron na arkusz, Druk na kopertach. Druk z SharePoint <sup>1)</sup>

## Skanowanie

<b>Rozdzielczość</b>	Kolor: maksymalnie 600 x 600 dpi Tryb monochromatyczny: maks. 1200 x 1200 dpi z szyby, po sieci, na USB lub poprzez sterownik TWAIN)
<b>Prędkość skanowania</b>	Jednostronnie: kolor/b&w 30/47 obr./min. (300 dpi) Dwustronnie: kolor/b&w 60/94 obr./min. (300 dpi)
<b>Podajnik dokumentów</b>	Jedno/dwustronnie: 100 arkuszy, A6-A4/custom, 52-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Formaty plików</b>	TIFF, JPEG, PDF, Zabezpieczony PDF, PDF/A, XPS
<b>Funkcje skanowania</b>	Skanowanie do E-Mail, do USB, do systemu plików, do SharePoint <sup>1)</sup> , Podgląd skanowania, Skanowanie WS, e-STUDIO Scan, TWAIN

## Kopowanie

<b>Rozdzielczość</b>	Maksymalnie 600 x 600 dpi
<b>Czas pierwszej kopii</b>	Okolo 6 sekund
<b>Zoom</b>	25-400%
<b>Tryby kopiowania</b>	Tekst, Tekst/Foto
<b>Funkcje kopiowania</b>	Wiele stron na arkusz kopii, kopiowanie zmieszanych formatów, Przesuwanie marginesów, ID Card copy

## Faksowanie

<b>Protokoły</b>	Super G3, G3
<b>Prędkość transmisji</b>	Okolo 3 sekund na stronę
<b>Kompresja</b>	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
<b>Funkcje faksu</b>	Faks kolorowy, Szybkie wybieranie (do 500 miejsc), Grupowe wybieranie, Faks sieciowy
<b>Dystrybucja faksów</b>	Do udostępnionych folderów, do E-Mail

## System i Bezpieczeństwo

<b>Zarządzanie urządzeniami</b>	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>1)</sup>
<b>Funkcje systemu</b>	Tryby oszczędzania energii, Automatyczne ustawianie nasylenia tonera, Zdalny interfejs użytkownika <sup>1)</sup>
<b>Rozliczenie i bezpieczeństwo</b>	Druk prywatny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie portów, Obsługa protokołów SNMPv3, SSL oraz IPsec, Uwierzytelnianie 802.1x <sup>1)</sup> , Blokada panelu operatora, Szyfrowanie dysku, Automatyczne wymazywanie dysku twardego, Wymazywanie dysku po zakończeniu eksploatacji.

## Opcje

<b>Kaseta na 250 arkuszy</b>	Pojemność 250 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaseta na 550 arkuszy</b>	Pojemność 550 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Regulowana podstawa do urządzenia</b>	
<b>Szafka obrotowa</b>	
<b>Wewnętrzny zszywacz</b>	
<b>Rozszerzenie pamięci użytkownika</b>	
<b>Moduł sieci bezprzewodowej</b>	
<b>Karta interfejsu szeregowego</b>	
<b>Karta interfejsu światłowodowego</b>	
<b>Forms &amp; Barcode Card</b>	
<b>Karta PRESCRIBE</b>	
<b>Karta IPDS</b>	
<b>klawiatura (angielska)</b>	

<sup>1)</sup>W opcji

